



Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß

HET UNIVERSELE TALENT DAT ELKE SCHADE EFFICIËNT HERSTELT.

Deze chromaatvrije primer filler is een allround talent, geschikt voor gebruik op vele ondergronden. De primer filler biedt betrouwbare corrosiebescherming voor alle soorten voertuigen, van bakwagens tot bussen. Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß is niet alleen eenvoudig te verwerken. Dankzij een uitzonderlijke bestendigheid tegen zakken en een uitstekende vloeïng is het ook de beste basis voor een superieure afwerking met het 68 Serie HS-2K-CV-aflakstelsysteem. Met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste kan de witte vulprimer worden aangekleurd passend bij de aflak die later wordt aangebracht. Deze primer filler ondersteunt daarmee het grijsintenconcept voor bedrijfsvoertuigen van Glasurit. Aankleuren in de bijpassende grijs tint garandeert een hoge mate van kleurnauwkeurigheid en een laag materiaalgebruik voor alle Glasurit aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen. Met deze primer filler kunnen dan ook alle reparaties worden uitgevoerd. Glasurit 68 Serie: briljant, efficiënt en duurzaam.

ProFit with Glasurit.





284-90

GLASURIT CV-GRUNDFÜLLER WEISS

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING

Als primer filler

- bakwagens en brandweerwagens
- bussen en cabineherstel
- staal en gegalvaniseerde aanbouwdelen

VERWERKING

Mengverhouding 3:1 + 10-30% met verharder (922-180 PRO) en verdunner (352-91 CV/352-216/352-345/352-370)

Verwerking 2 spuitgangen met 5-10 minuten tussentijds uitdampen

Droging	60 °C	20 °C
	30 minuten	60 minuten

VOORDELEN

- eenvoudig te verwerken
- zeer goede bestendigheid tegen zakken en een uitstekende vloeijing
- beste corrosiebescherming voor alle ondergronden
- witte kleur om eenvoudig aan te kleuren
- ondersteunt het grijstintenconcept voor bedrijfsvoertuigen

GRIJSTINTENCONCEPT

Glasurit 284-90 CV-Grundfüller weiß, aangekleurd met 568-408 CV-Grundiertönpaste: verschillende grijstinten garanderen een hoge mate van kleurnauwkeurigheid en een efficiënte applicatie in combinatie met alle Glasurit-aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen.

Grijstint	284-90	568-408	Grijstint	284-90	568-408	Grijstint	284-90	568-408
~L01	1000 g 1000 ml	Max. 10% 0,1 ml	L04	1000 g 1000 ml	7,0 g 11,0 ml	L07	1000 g 1000 ml	0,7 g 1,1 ml
L02	1000 g 1000 ml	32,0 g 50,7 ml	L05	1000 g 1000 ml	2,8 g 4,4 ml	L08 (RAL-9010)	1000 g 1000 ml	- -
L03	1000 g 1000 ml	13,0 g 20,0 ml	L06	1000 g 1000 ml	1,2 g 1,9 ml			

