



Glasurit 923-625 HS Klarlack universal

## DE ALLESKUNNER VOOR EERSTEKLAS RESULTATEN.

Een alleskunner, dat is Glasurit 923-625 HS Klarlack universal. Smiters waarderen deze lak omdat ze deze zeer flexibel kunnen inzetten, van spot repair tot het spuiten van een compleet voertuig. Daarbij kan de blanke lak dankzij de goede vloeieigenschappen eenvoudig en betrouwbaar in anderhalve spuitgang zonder tussentijds uitdampen worden aangebracht. De blanke lak is bovendien zeer robuust en leidt ook onder moeilijke omstandigheden tot een eersteklas eindresultaat. Ook wat betreft rendabiliteit zet Glasurit 923-625 HS Klarlack universal nieuwe standaards, met verbeterde drogingseigenschappen bij 60, 40 en 20 °C! Zo eenvoudig, zo betrouwbaar en zo flexibel perfecte resultaten bereiken – met Glasurit 923-625 HS Klarlack universal kunnen schadeherstelbedrijven hun grenzen verleggen.

**ProFit with Glasurit.**





# 923-625

## GLASURIT 923-625 HS KLARLACK UNIVERSAL

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING	VERWERKING			
High solid blanke lak voor toepassing op 90 Serie basislak.	Mengverhouding (volume) 3:1:1 met 929-61/-63/-64 : 352-10/-30/-40			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Spot repair</li><li>- Afzonderlijke onderdelen</li><li>- Spuiten van een compleet voertuig</li><li>- Verticale en horizontale delen</li></ul>	Verwerking (spuitgangen) 2 spuitgangen met 3 min. tussentijds uitdampen 1,5 spuitgang zonder tussentijds uitdampen			
	Droging <table border="1"><tr><td>60 °C 25 min.</td><td>40 °C 60 min.</td><td>20 °C 7 uur.</td></tr></table>	60 °C 25 min.	40 °C 60 min.	20 °C 7 uur.
60 °C 25 min.	40 °C 60 min.	20 °C 7 uur.		

### VOORDELEN

- Universeel inzetbaar
- Zeer eenvoudige verwerking
- Uitstekende applicatie- en vloeieigenschappen
- Zeer goede drogingseigenschappen
- Zeer goede polijstbaarheid
- Extreem robuust



[www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)