



Glasurit 923-645 HS Klarlack kratzfest

EXTREEM KRASVAST. EXTREEM BETROUWBAAR.

Deze blanke lak herstelt kleine krassen vanzelf en is bovendien eenvoudig te verwerken. Door de zeer goede verwerkings- en vloeigseigenschappen gaat spuiters met Glasurit 923-645 HS Klarlack kratzfest het werk gemakkelijk af. Hierbij kunnen ze vertrouwen op een uitstekend eindresultaat. Dankzij de uitstekende reflow-eigenschappen worden kleine krassen vanzelf hersteld. De lang aanhoudende glans zorgt voor langdurig waardebehoud van het voertuig en voor zeer tevreden voertuigbezitters.

ProFit with Glasurit.





923-645

GLASURIT 923-645 HS KLARLACK KRATZFEST

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING	VERWERKING
High solid blanke lak voor toepassing op 90 Serie basislak.	Mengverhouding (volume) 3:1:1 met 929-61/-63/-64 : 352-10/-30/-40
- Spot repair - Afzonderlijke onderdelen - Spuiten van een compleet voertuig - Verticale en horizontale delen	Verwerking (spuitgangen) 2 spuitgangen met 3 min. tussentijds uitdampen
	Droging 60 °C 30 min. 20 °C 10 uur.

VOORDELEN

- Zeer hoge krasbestendigheid dankzij uitstekende reflow-eigenschappen
- Zeer goede vloeïings- en applicatie-eigenschappen
- Zeer goede polijstbaarheid
- Uitstekende dekking
- Perfecte oplossing voor de reparatie van originele lak met extreem hoge krasbestendigheid

