



Glasurit 924-68 HS-2K-CV-Klarlack

KRASBESTENDIG, HOOGGLANZEND EN UV-BESTENDIG.

Wanneer het er op aankomt een hoogwaardige afwerking te krijgen voor hoogkwalitatieve voertuigen is voor vele bedrijfsvoertuigenfabrikanten de Glasurit 924-68 HS-2K-CV-Klarlack de eerste keuze. De blanke lak beschermt de effen kleur of metallic basislak en valt vooral op door zijn uitzonderlijke vloeieigenschappen, die garant staan voor een uitstekende helderheid en glans. Daarbij biedt de 924-68 ook een hoge graad van UV-bescherming en krasbestendigheid. Met deze eigenschappen biedt de Glasurit 924-68 HS-2K-CV-Klarlack de perfecte afwerking voor hoogkwalitatieve voertuigen, gespoten met een effen of metallic basislak als deel van een tweelaagstelsel. Dit betekent dat bussen, trams, brandweerwagens, cabines, reclamevoertuigen en opleggers voor de paardensport meteen laten zien dat er kwaliteit onderweg is.

ProFit with Glasurit.





924-68

GLASURIT HS-2K-CV-KLARLACK

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING

Als aflak

- CV-grondvullers / -vullers
- metallic toepassing
- 90 Serie aflakstelsysteem
- bussen: schadeherstel en nieuwbouw
- kleurwijziging cabine

VERWERKING

Mengverhouding 3 : 1 : 1 met verharder (922-136) en verdunner (352-345)

Verwerking 1,5 spuitgang

Uitdampen bij 20°C

Droging	60°C	20°C
	30 minuten	16 uur

VOORDELEN

- zijn uitstekende vloeieigenschappen zorgen voor helderheid en een uitstekende glans
- ook ideaal voor gebruik op grote oppervlakken
- 924-68 valt op door zijn grote UV-bestendigheid
- de eenvoudige en veilige toepassing zorgt voor vlekkeloze resultaten

