

VOC-Konformes Produktportfolio PKW

Stand: 07/2015



Kategorie	max. VOC in RUF	Produkte	Produktname	MV/Produkte	Produkt Code	VOC Kategorie	max. VOC RUF
Vorreinigungsmittel	< 200 g/l	700-10	Entfettungs- und Reinigungsmittel		SV99-0310	a II	188
		700-1	Reinigungsmittel		SV99-0378	a II	198
Vorbereitungsprodukte	< 850 g/l	541-5	Silicon- u. Teerfleckenentferner		SV20-0305	a I	783
		541-30	Universalreiniger für Kunststoffe		SV20-0330	a I	793
		360-4	Blechreinigungsmittel		SV22-0380	a I	803
Spachtel	< 250 g/l	839-20	RATIO-Spachtel	mit 2-3% 948-36	SP69-0020	b	180
		839-20K	RATIO-Spachtel, Kartusche	mit 3% 948-52 (entsprechend Härterkartusche)	SP69-0023	b	180
		839-25	Feinspachtel	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-0025	b	180
		839-55	Softspachtel	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-1055	b	180
		839-70	Universalspachtel	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-7070	b	180
		839-70K	Universalspachtel, Kartusche	Mit 948-52 Zugabemenge je nach Härterkartusche	SP69-7073	b	180
		839-85	Multi Streichplastik	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-7085	b	180
		839-90	Kunststoffspachtel	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-7090	b	180
		901-21	Glasfaserspachtel	mit 2-3% 948-36 je nach Gewicht	SP69-1121	b	180
		1006-26	UP-Spritzfüller	mit 948-22	SP60-7026	b	249
		Washprimer	< 780 g/l	283-150 VOC	PKW-Grundfüller	1:1+30% mit 352-228 und 352-91/-50	AB83-1150
Grundierfüller	< 540 g/l	176-72	1K-Grundfüller		AG76-7200	c I	180
		285-26 VOC	2K-SF-Grundfüller	mit 929-26	AB85-7026	c I	520
		285-95 VOC	HS-Tonfüller	Step1: 2:1 mit Reihe 22 Step2: 4:1:1 mit 929-55/56 und 352-91/-50/-216	AC85-0096	c I	535
		285-505	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-7505	c I	539
		285-555	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-9555	c I	539
		285-655	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-0655	c I	539
		285-700	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-7070	c I	539
		285-790	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-9070	c I	539
		285-730	HS-Grundfüller	4:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AB85-0730	c I	539
		801-72 VOC	Grundfüller EP VOC, grau	4:1:1 mit 965-60 und 352-91/-216	AC01-7200	c I	459
		285-270	Grundfüller Pro	5:1:1 mit 929-58 und 352-50/-91/-216	AB85-7270	c I	539
		285-290	Grundfüller Pro	5:1:1 mit 929-58 und 352-50/-91/-216	AB85-9290	c I	539
		285-230	Grundfüller Pro	5:1:1 mit 929-58 und 352-50/-91/-216	AB85-0230	c I	539
		285-0 VOC	Transparent Sealer	3:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AC85-0601	c II	539
		285-31 VOC	HS-Non-Sanding-Füller	3:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AC85-7032	c I	530
		285-38 VOC	HS-Non-Sanding-Füller	3:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AC85-0038	c I	530
		285-49 VOC	HS-Non-Sanding-Füller	3:1:1 mit 929-55/-56 und 352-91/-50/-216	AC85-9049	c I	535
934-70 VOC	2K-Kunststoff-Grundfüller	4:1:1 mit 929-56 und 352-91/-50	AX90-7011	c II	440		
Basis-/Decklacke	< 420 g/l	11-E	Multi-Effekt	mit Reihe 90	AJ11-	d	419
		11-LE	Limited Edition	mit Reihe 90	AJ11-	d	419
		22 VOC	High Solid 2K-Decklack	mit 522-MC35 VOC	AD22-	d	5419
		22-1235	High Solid 2K-Decklack, ralleysschwarz	mit 522-MC35 VOC	AD22-	d	419
		90-	Zweischicht-Decklack		AH90-AJ90-, AJ93-; AJ98-	d	419
		90-1250	Tiefschwarz		AH90-9250	d	419
		90-905	Alusilber		AJ90-9905	d	419
		80-M	Basisfarbenkonzentrat	für Reihe 90	AH80-	d	419
		522-MC35 VOC	High Solid 2K-Mischlack	für Reihe 22	AZ22-0335	d	419
		90-M 1	Effekt-Zusatz		AZ90-0100	d	419
		90-M 4	Zweischicht-Basisfarben-Mischlack		AK50-0400	d	419
		90-M 4 lang	Zweischicht-Basisfarben-Mischlack		AK50-0440	d	419
		90-M5	Dreischicht-Zusatzlack		AK50-0050	d	419
		90-M50	Beispritzlack		AK50-0005	d	419
Klarlacke	< 420 g/l	923-35 VOC	HS-Klarlack VOC 3.5	2:1 mit 929-31/33 und 10% 352-	AF23-0035	d	419
		923-115 VOC	HS-Universal-Klarlack VOC	2:1 mit 929-31/33 und 10% 352-	AF23-0115	d	419
		923-135 VOC	HS-Racing Clear VOC 3.5	2:1 mit 929-31/33 und 10% 352-	AF23-0135	d	419
		923-335 VOC	HS-Multi-Klarlack VOC	mit 929-31/33 und 10% 352	AF23-0335	d	419
		923-447 VOC	HS-Klarlack, kratzfest VOC	2:1 mit 929-31/33/34 und 10% 352-91/-216	AF23-0447	d	419
		923-610	Klarlack schnell trocknend	3:1:1 mit 929-61/-63/-64 und 352-10/-30/-40	AF23-0610	d	419
		923-666	Klarlack VOC	mit 2:1 mit 929-666	AF23-0666	d	419
		925-2002	HS-Klarlack ultra kratzfest	mit 100g:40g:20g mit 929-2002 und 352-91/-216	AF23-0335	d	419

RFU : gebrauchsfertige Mischung gemäß der jeweiligen „Technischen Information“ des Produktes
 Hinweis: VOC Werte sind im Sicherheitsdatenblatt (www.glasurit.com/de_DE/index.xml) unter „Abschnitt 15: Rechtsvorschriften“ hinterlegt.
 *Der Anteil der Spezialprodukte an den gesamten Beschichtungsstoffen darf 10% nicht überschreiten
 **Sprühdosen

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.

VOC-Konformes Produktportfolio PKW

Stand: 07/2015



Kategorie	max. VOC in RUF	Produkte	Produktname	MV/ Produkte	Produkt Code	VOC Kategorie	max. VOC RUF
Spezialprodukte*	< 840 g/l	934-10	1K-Kunststoffgrundierung		AX90-0010	e	688
		183-30**	1K-Korrosionsschutz/Grundierung		AB83-3030	e	685
		183-70**	1K-Express-Grundfüller		AB83-7070	e	773
		183-90	1K-Express-Grundfüller		AB83-7090	e	695
		185-66/00	1K Füller		AC81-9660	e	673
		185-66/02	1K Füller		AC81-7662	e	673
		185-66/05	1K Füller		AC81-7665	e	673
		185-66/07	1K Füller		AC81-0667	e	673
		22-1250/M	High Solid 2K Decklack	mit 929-91/93	AD22-9454	e	600
		581-90	Schleifkontrollfarbe		AZ81-9090	e	650
		352-450	Beispritzlöser		SV46-0450	e	839
		352-500	Spot Blender (Sprühdose)		SV99-0500	e	839
		360-100	PRO Aktiv Tücher		AZ76-0100	c II	008
		90-IC 440	Mischlack		AK40-0440	e	800
		801-75	2K-Grundfüller EP		AC01-7075	e	546
		923-55	MS-Klarlack, extra matt	2:1 mit 929-91/93 und 352-91	AF23-0055	e	700
923-57	MS-Klarlack matt elastisch	2:1 +10% mit 929-93/-91/-94 und 352-91/-50	AF23-0057	e	700		
934-10	1K- Kunststoffgrundierung		AX90-0010	e	688		
Zusatzmaterialien	293-10	Einstellzusatz		SR09-3101	0	0	
Materialien, die in Zusammenhang mit den o.g. Produkten eingesetzt werden und bei Zugabe gemäß den techn. Informationen den max. VOC in RFU nicht überschreiten	351-15	NC-Verdünnung		SV13-0315	0	0	
	352-10	Einstellzusatz		SV41-0311	0	0	
	352-216	Einstellzusatz		SV41-0316	0	0	
	352-228	Zusatzlösung	für 283-150 VOC	SC12-0228	0	0	
	352-230	Zusatzlösung	für 283-150 VOC	SC12-0230	0	0	
	352-235	Zusatzlösung		SC12-0235	0	0	
	352-50	Einstellzusatz		SV42-0150	0	0	
	352-91	Einstellzusatz		SV41-0391	0	0	
	522-10	Kunststoffadditiv		AZ22-0010	0	0	
	522-111	Softface-Zusatz		AZ22-0111	0	0	
	522-322	HS-Mattpaste		AZ22-0322	0	0	
	522-345	Strukturpaste, fein		AZ22-0345	0	0	
	522-44	Fixierzusatz		AZ22-0103	0	0	
	522-78	Streich und Rollzusatz		AZ22-0078	0	0	
	523-15	Racing Additive		AZ23-0015	0	0	
	523-65	Additiv für Lufttrocknung	für 923-610 VOC	AZ23-0065	0	0	
	562-1602	Feinpolierpaste		SL62-0602	0	0	
	562-1602D	Feinpolierpaste		SL62-0027	0	0	
	563-808	Schleifix		SL63-8080	0	0	
	580-100	Antisilikonzusatz		SZ80-0100	0	0	
	700-7	Koagulierpulver		AZ76-7007	0	0	
	90- VE	VE-Wasser		AZ90-0101	0	0	
	929-26	SF Grundierhärter		SC29-0226	0	0	
	929-31 VOC	VOC-Decklackhärter		SC29-0031	0	0	
	929-33 VOC	VOC-Decklackhärter		SC29-0035	0	0	
	929-34 VOC	VOC-Decklackhärter		SC29-0034	0	0	
	929-2002	USRC Härter		SC29-2002	0	0	
	929-55	HS-Füllerhärter		SC29-0055	0	0	
	929-56	HS-Füllerhärter		SC29-0056	0	0	
	929-58	Füllerhärter Pro		SC29-0058	0	0	
	929-666	Härter		SC29-0666	0	0	
	929-91	HS-Decklackhärter	für 923-55/57	SC29-0091	0	0	
	929-93	HS-Decklackhärter		SC29-0093	0	0	
	93- E 3	Einstellzusatz wässrig		AZ93-0200	0	0	
	93- E 3 lang	Einstellzusatz wässrig		AZ93-0240	0	0	
	93- IC 330	Additiv		AZ90-0330	0	0	
948-22	Härter		SB48-0220	0	0		
948-36	Härterpaste, rot		SB48-3360	0	0		
948-52	Härterpaste, rot		SB48-3352	0	0		
965-60 VOC	Härter EP VOC	für 801-72 VOC	SC65-0560	0	0		

RFU : gebrauchsfertige Mischung gemäß der jeweiligen „Technischen Information“ des Produktes
 Hinweis: VOC Werte sind im Sicherheitsdatenblatt (www.glasurit.com/de_DE/index.xml) unter „Abschnitt 15: Rechtsvorschriften“ hinterlegt.
 *Der Anteil der Spezialprodukte an den gesamten Beschichtungsstoffen darf 10% nicht überschreiten
 **Sprühdosen

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.